



ARMARIO DE URBANIZACIONES

SERIE 12



Los armarios de distribución para urbanizaciones **SERIE 12** se utilizan en planta exterior como punto de distribución, permitiendo en su interior la interconexión de cables de diferentes características y diámetros. Gracias a su versatilidad, permite su utilización como armario de distribución tanto en cableado y repartición de pares, como en redes de fibra óptica y otras aplicaciones.

El armario de urbanizaciones está fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Consta de un cuerpo de forma paralelepípeda con una puerta de fácil montaje y desmontaje, y de un zócalo con tapa registrable. La puerta tiene dos aireadores para permitir la ventilación exterior y evitar condensaciones, y un cierre de llave triangular con tres puntos de anclaje, con posibilidad de colocar un candado de seguridad. En su interior, el armario lleva una placa de montaje de madera hidrófuga y un diafragma con conos pasacables.

El armario cumple las normas UNE 20324 y UNE 53315, alcanza un grado de protección IP-54 y un grado 9 de resistencia mecánica.



CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 826 x 526 x 180 mm
- **MATERIAL:** POLIÉSTER CON F.V.
- **COLOR:** GRIS RAL 7035
- **ESTANQUEIDAD:** IP-54
- **CIERRE:** TRIÁNGULO



CERRADURA TIPO MARIPOSA
(LLAVE NORMAL) OPCIONAL

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Armario de distribución para urbanizaciones, sin logo	TLX-12.01
Armario terminal para fibra óptica	TLX-12.44
Plantilla anclaje para armario urbanizaciones	TLX-16.00
Estructura de refuerzo anti-vandálica para armario urb.	TLX-12.43