



TORPEDO DE EMPALME 48 F.O.

SERIE 69 (TLX-69.11)



Este torpedo de empalme horizontal en línea estanco para fibra óptica TLX-69.11, se utiliza como protector y almacenamiento de los empalmes de fibra óptica, mediante un máximo de 2 bandejas de empalme alojadas en su interior, cada una de ellas con capacidad para alojar hasta 24 empalmes por fusión.

Se puede utilizar tanto de forma aérea, como bajo tierra o en pared. Admite su uso en temperaturas comprendidas entre -40°C y 65°C y cuenta con un grado IP 68 de protección contra la intemperie.

Debido a su diseño reaccésible se puede utilizar tantas veces como sea necesario sin perder su estanqueidad, disponiendo de 4 entradas y 4 salidas de cable. 6 de ellas para un diámetro Ø 6 a 8 mm de cable y las otras 2 para un diámetro Ø 9 a 12 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 280 x 180 x 85 mm
- **MATERIAL:** PP
- **COLOR:** NEGRO
- **ESTANQUEIDAD:** IP-68
- **CIERRE:** TORNILLOS
- **CAPACIDAD:** 48 EMPALMES



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Torpedo de empalme 48 F.O.	TLX-69.11