



TORPEDO DE EMPALME 672 F.O.

SERIE 69 (TLX-69.24)



El torpedo de empalme 672 F.O. TLX-69.24 es un torpedo de empalme estanco vertical que permite efectuar la continuidad de los cables ópticos de media y alta capacidad y realizar segregaciones de éstos para ser utilizados en el despliegue de redes ópticas de alimentación.

Su diseño protege las fibras, las uniones y dispositivos ópticos facilitando la organización de los empalmes y el almacenaje del sobrante de fibra.

CARACTERÍSTICAS:

- La envolvente está fabricada en polipropileno (color negro), los soportes para las bandejas en aluminio y las bandejas en ABS color blanco.
- Es totalmente hermético, sumergible y resistente a condiciones de intemperie. Grado de protección IP-68.
- Cuenta con 56 bandejas de empalme (28 en cada lado) de 12 fusiones cada una.
- Tiene un total de 17 puertos de entrada: 1 puerto oval para 2 cables de 10-30mm, 8 puertos redondos para cable de 6-21mm y 8 puertos redondos para cable de 6-16mm.
- Incluye un soporte metálico para montaje y accesorios para su instalación.
- Dimensiones 679xØ310,3mm



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Torpedo de empalme 672 F.O. (679xØ310,3mm)	TLX-69.24