



CAJA EXT. DISTRIBUCIÓN Y EMPALME 12 F.O.

SERIE 72 (TLX-72.07)



La caja exterior de distribución y empalme TLX-72.07 se utiliza generalmente en el exterior de edificios para la red de FTTH, pudiendo utilizar también la tecnología PON (passive optical network) mediante splitter PLC. Permite también su uso en instalaciones con cable en paso.

En su interior existen dos zonas claramente diferenciadas, una zona inferior para la entrada y salida de cables, así como una bandeja para almacenar hasta 16 empalmes por fusión y un splitter PLC. Hay una segunda zona superior (cara superior de la bandeja) donde se encuentra el repartidor que permite montar hasta 12 adaptadores tipo SC.

La caja cuenta con 3 puertos principales de entrada/salida $\leq \varnothing 16\text{mm}$ y 12 puertos de acometida.

CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 200 x 235 x 91 mm
- **MATERIAL:** ABS
- **COLOR:** BLANCO
- **ESTANQUEIDAD:** IP-65
- **CIERRE:** CERRADURA CON LLAVE
- **CAPACIDAD:** 12 SC Y 16 EMPALMES



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja ext. distribución y empalme 12 F.O.	TLX-72.07