



CAJA TERMINAL EXTERIOR 16 F.O. IP-68

SERIE 78 (TLX-78.01)



La caja terminal de exterior 16 F.O. IP-68 TLX-78.01 está diseñada para ofrecer una manipulación de apertura y cierre sin tornillos mediante unas sencillas alas laterales. En su interior se alojan 4 bandejas porta empalmes, con 24 F.O. de capacidad cada una, abisagradas en una de sus caras, lo cual facilita las operaciones en ellas. Estas bandejas permiten la instalación de PLC splitters. Además de las bandejas para fusión la caja cuenta con un repartidor con capacidad 16 adaptadores SC.

Cuenta con 3 puertos principales de entrada/salida para cable Ø 10-17,5mm, aunque el puerto oval central se subdivide en otros 2 puertos circulares, los cuales permiten hacer el sangrado del cable dentro de la caja. Cuenta también con 16 puertos de salida para cable de acometida de hasta Ø 4mm.

Permite su utilización en funciones plug and play para abonados mediante una rápida conexión y cuenta con un grado de estanqueidad IP-68.

CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 380 x 245 x 130 mm
- **MATERIAL:** PP
- **COLOR:** NEGRO
- **ESTANQUEIDAD:** IP-68
- **CIERRE:** CLIK Y TORNILLO
- **CAPACIDAD:** 16 SC Y 96 EMPALMES



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja terminal exterior 16 F.O. IP-68	TLX-78.01