



CAJA TERMINAL EXTERIOR 12 SC Y 72 F.O.

SERIE 78 (TLX-78.19)



La caja terminal de exterior TLX-78.19 está diseñada para ofrecer una manipulación de apertura y cierre sin tornillos mediante unas sencillas alas laterales. Esta caja se utiliza en instalaciones tanto de interior como de exterior y es fácilmente instalable en pared o en poste.

En su interior se alojan 3 bandejas porta empalmes con capacidad 24 fibras (24 empalmes por fusión) con posibilidad de montar un 2 splitters PLC en cada una de ellas, y bajo éstas, un repartidor con capacidad para alojar hasta 12 adaptadores tipo SC.

Cuenta con 3 puertos principales de entrada/salida para cable $\leq \varnothing 13\text{mm}$, aunque el puerto oval central se subdivide en otros 2 puertos, los cuales permiten hacer el sangrado del cable dentro de la caja. Cuenta también con 16 puertos de salida para acometidas de 2 a 4,6mm.

CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 175 x 274 x 82 mm
- **MATERIAL:** PC + ABS
- **COLOR:** GRIS
- **ESTANQUEIDAD:** IP-65
- **CIERRE:** CLIK Y TORNILLO
- **CAPACIDAD:** 12 SC Y 72 EMPALMES



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Caja terminal exterior 12 SC y 72 F.O.	TLX-78.19