



ARMARIO TERMINAL FIBRA ÓPTICA

SERIE 12 (TLX-12.44)



El armario terminal para fibra óptica TLX-12.44 se utiliza como punto de almacenamiento y distribución en la red de fibra o como terminación de la misma. Está fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio cumpliendo las normas UNE 20324 y UNE 53315. Cuenta con un grado de protección IP-54 y un grado 9 de resistencia mecánica. Puede ubicarse tanto en interior como en intemperie, e instalado tanto en pared (empotrado) como sobre pedestal.

En su interior se monta una o dos cajas de fibra óptica de la SERIE 20, según modelo, con capacidades 16 o 24 fibras ópticas.

En la parte inferior del cuerpo del armario, están situadas las distintas entradas y salidas de cable mediante conos pasacables.

CARACTERÍSTICAS:

- **DIMENSIONES:** 826 x 526 x 180 mm
- **MATERIAL:** POLIÉSTER CON F.V.
- **COLOR:** GRIS RAL 7035
- **ESTANQUEIDAD:** IP-54
- **CIERRE:** TRIÁNGULO



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Armario terminal 16 F.O.	TLX-12.44/16
Armario terminal 24 F.O.	TLX-12.44/24
Armario terminal 32 F.O.	TLX-12.44/32
Armario terminal 48 F.O.	TLX-12.44/48
Plantilla anclaje armario urb.	TLX-16.00